



AGS 3512

Art. No: 3512

Ochrana proti graffiti



Dlouhodobá vodu odpuzující ochrana proti graffiti pro většinu povrchů. Odolná proti všem typům počasí. Zajišťuje účinnou ochranu proti barvám ve spreji, značkovačům a mechanickému poškození. Současně chrání povrch před graffiti, před znečištěním vlivem počasí, ovzduší a vlhkosti min. 5 let.

Ochrana je propustná a umožňuje ochráněnému povrchu dýchat. Brání graffiti proniknout do povrchu.

Po odstranění graffiti musí být vyčištěná plocha znovu ochráněna.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Příprava

Plochu vyčistěte - odstraňte graffiti a další event. znečištění, např. znečištění vlivem ovzduší, silničního provozu, vosk, olej a zbytky barev. Okna zakryjte a ochraňte vhodným způsobem. Ideální teplota pro venkovní použití je 10-35°C. Minimální teplota je +5°C. Relativní vlhkost nesmí přesáhnout 95%.

Čerstvý beton musí zrát alespoň 28 dnů před aplikací ochrany.

Ochrana

Před použitím řádně promíchejte. **AGS 3512** aplikujte nízkotlakým nebo bezvzduchovým rozstřikovačem na vlhký, ne však mokvý povrch. Kapky nebo přebytek nátěru lze snadno smýt vodou po ukončení práce.

Ochranný nátěr aplikujte 2 -3krát.

Po každé aplikaci umožněte dobu pro schnutí.

Ochrana v interiéru - natřené plochy

Aplikujte stíracím štětcem, válečkem nebo nízkotlakým rozstřikovačem v kombinaci se stěrkou.

Ochranný nátěr aplikujte 3x.

Venkovní odstraňování graffiti

Normální materiály

Odstraňte graffiti horkou vodou a vysokým tlakem (90°C, 90-150 bar) V komplikovaných případech použijte vhodný odstraňovač graffiti AGS.

Křehké a lámavé materiály

Aplikujte **AGS 3505** nízkotlakým rozstřikovačem. Nechte působit několik minut a opláchněte horkou vodou (60-90°C, 60-80 bar/). Pro tyto materiály je to nejvhodnější způsob. Zbytky graffiti na povrchu lze odstranit pomocí **AGS 3505** a hadrem. Vyčištěnou plochu setřete bílým hadrem a vodou.

Odstraňování graffiti v interiéru

Natřené povrchy - použijte **AGS 3505** a navlhčete povrch, stírejte graffiti pomocí bílého, nylonového textilu. Pokud možno, použijte vysokotlakou horkou vodu a vodní vysavač.

Porézní materiály opláchněte horkou vodou a použijte vodní vysavač.

Následná ochrana vyčištěných ploch

Při odstraňování graffiti se současně odstraní i ochranný nátěr

Proto je třeba znovu ochránit vyčištěnou plochu 2 - 3krát nátěrem AGS 3512.

Aktualizováno : 2015-09-25

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan-3 | SE754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se



Distributor: Urban Clean s.r.o. Příkop 843/4 Brno 602 00
tel: 734746502, email: urban@urbanclean.cz, www.urbanclean.cz



AGS 3512

Art. No: 3512

Ochrana proti graffiti



Dávkování

Neředte

Spotřeba –závislá na typu povrchu

- Beton, cihla, apod. 0,10-0,15 l/ m²/ nátěr
- Pískovec, sádra nebo jiné jemné absorpční povrchy 0,15-0,20 l/ m²/ nátěr
-

Doba schnutí

Ochráněná plocha je odolná proti vodě a graffiti po 2 hodinách a suchá po 4 hodinách. Výsledný ochranný efekt je dosažen po 72 hodinách.

Vzhled povrchu

Průhledný, většinou neviditelný, záleží na typu povrchu. Odolný proti UV záření, odolný proti povětrnostním vlivům a znečištění a odolný proti graffiti.

Některé materiály mohou ztmavnout nebo se začít lesknout.

Technická data

- Bílá vodní disperse
- Dodávána v 5 nebo 25 l plastových nádobách
- Specifická hmotnost 1,0 kg/l
- Bez zápachu
- Hodnota pH: přibližně 8
- Obsahuje: ethoxylované alkoholy, (Z)- 9-oktadecen-1-ol ethoxylovaný, bronopol

Skladování

Skladujte v originálních, uzavřených nádobách při teplotě nad 0°C.

Životnost

Přibližně 12 měsíců v uzavřených, originálních nádobách.

Bezpečnostní pokyny

Použijte ochranné rukavice /ochranný oděv /ochranné brýle /obličejový štít

Označení Varování



Způsobuje vážné podráždění očí

Není nebezpečnou věcí pro přepravu

Aktualizováno : 2015-09-25

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan-3 | SE754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se



Distributor: Urban Clean s.r.o. Příkop 843/4 Brno 602 00
tel: 734746502, email: urban@urbanclean.cz, www.urbanclean.cz